



Towair datos técnicos

		Towair 200	Towair 500	Arco	Clear Towair
Mecánicos	Unidades				
Diámetro de la base	cm	80	80	80	80 o 160
Longitud de la tela	m	2	5	3.1x5	0.8 o 1.6
Tiempo medio en montar	mn	4	4	10	2
Impresión digital		si	si	no	no
Presión máxima interna	mb	0.5 a 1.5	0.3 a 1	0.5 a 2	1 a 2
Eléctricos					
Número de Lámparas		2	0	0	0
Tipo de Lámparas		halógena UV stop	-	-	-
Potencia de Lámpara	W	2 x 250	-	-	-
Potencia suministrada	W	650	máxi 1350	máxi 2 700	máxi 1350
Voltaje	V	230/110	230/110	230/110	230/110
Sección del cable		3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5
Casquillo Lámpara		E27/E26	-	-	-
Duración media de la lámpara	h	1.500	-	-	-
Protección suministro eléctrico	A	10/12.5	10/12.5	10/12.5	10/12.5
Seguridad					
Tela Ignífuga tipo		M1	M1	M1	Transparente
Resistencia máxima al viento	km/h	20	interiores	10	60
IP Protección base	IP	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43
Nivel de ruido (a 1m distancia)	dB	60	60	60	60
Caja de transporte					
Tipo		Caja Cartón	Caja Cartón	Caja Cartón	Caja Cartón
Dimensiones	cm	80 x 84 x 27	80 x 84 x 27	80 x 84 x 27	80 x 84 x 27
Peso total	kg	10	10	20	10
Opción		bolsa	bolsa	bolsa	bolsa